

膨润土分散后塑性黏度检测 百检网

产品名称	膨润土分散后塑性黏度检测 百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网打造检验检测行业的头部社交媒体是我们的宗旨，让检测人、质量人每天即可获取到行业的*新政策、改革、标准和法规、机构动态、商机等信息，减少信息差，实现信息对等。

1 《膨润土》 GB/T 20973-2020 附录B 吸水率

2 《膨润土》 GB/T 20973-2020 6.5 水分含量

3 《膨润土》 GB/T 20973-2020 6.7 膨胀容

4 《膨润土》 GB/T 20973-2020 6.4 过筛率

5 《膨润土》 GB/T 20973-2007 附录B 吸水率

- 6 《膨润土》 GB/T 20973-2007 6.3 吸蓝量
- 7 《膨润土试验方法》 JC/T 593-1995 2.2 吸蓝量
- 8 《膨润土》 GB/T 20973-2007 6.5 水分
- 9 《膨润土试验方法》 JC/T 593-1995 2.8 滤失量
- 10 《膨润土》 GB/T 20973-2007 6.7 膨胀指数
- 11 《膨润土》 GB/T 20973-2007 6.4 过筛率(75 μ m,干筛)
- 12 钻井液材料规范 GB/T 5005-2010 5.7-5.9 75 μ m筛余 (湿筛)
- 13 岩石矿物分析 第三版 DZG20-2-1991 P552 34.1.3 pH值
- 14 钻井液材料规范 GB/T 5005-2010 7.2-7.6 分散后的塑性粘度
- 15 钻井液材料规范 GB/T 5005-2010 7.2-7.6 分散后的滤失量