

# 铁氟龙高温网格布

产品名称	铁氟龙高温网格布
公司名称	泰州市亚星塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安洲镇福沙村
联系电话	86-052389700876 13775789493

## 产品详情

### 铁氟龙网带：

铁氟龙网带以悬浮聚四氟乙烯乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维网格布而成，是一种高能多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、包装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

### 应用范围：

纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干，UV系列光固机、胶印机，松式烘干机、无纺布布干燥机、高波烘干机、食品烘培机导带，温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品的烘干。

### 主要特点：

1.耐温性：-70—+260摄氏度范围内连续使用。

- 2.透气性：输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。
- 3.耐药品性：对大部分的化学药品和溶剂都不受影响。
- 4.抗粘性：树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。
- 5.耐弯曲疲劳性：有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径。

主要规格如下表:

款号	网格尺寸	材质	厚度	克重	耐温	最大宽幅	抗拉
6001	1 * 1mm	玻纤	0.5mm	390 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	1600
6003	4 * 4mm	玻纤	1.0mm	500 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	2100
6004	4 * 4mm	玻纤	1.0 mm	480 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	2100
6007	4 * 4mm	玻纤凯夫拉	1.2 mm	560 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	3300
6008	4 * 4mm	玻纤	1.0 mm	570 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	2800
6010	4 * 4mm	凯夫拉	1.0 mm	460 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	3500
6012	4 * 4mm	玻纤	1.0 mm	580 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	2800
6013	10 * 10mm	玻纤	1.0 mm	450 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	1100
6014	0.5 * 1mm	玻纤	0.5 mm	420 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	4m	2200
6015	2 * 2mm	玻纤	0.9 mm	470 g/m <sup>2</sup>	-70 – 260	3m	2200

泰州市亚星塑业有限公司

[www.yxplastic.com](http://www.yxplastic.com)