

# 铁氟龙无缝带

产品名称	铁氟龙无缝带
公司名称	泰州市亚星塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安洲镇福沙村
联系电话	86-052389700876 13775789493

## 产品详情

PTFE/铁氟龙无缝纤维输送带：

采用高强度玻璃纤维纱或凯芙(芳纶)经圆织设备编织筒状织物，彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不均匀等现象而导致的跑带不稳定、跑偏等。

其运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。

### 粘合机带主要性能及特点：

1.耐温性：用于温度在-196 ~ 300 之间所有装置，具有耐温，抗老化。经过实际应用显示，温度在250 ，持续放置200天左右，其强度、柔软度、色、重均能保持原有现状,在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2.非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质，易于清洁其表面各种油渍、污斑、树脂、涂料等任何粘着物,任何粘着物可以轻易的清除。

- 3.耐腐蚀性：有效抵制强酸、强碱、及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4.绝缘性：具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）
- 5.抗紫外线、抗静电。
- 6.阻燃耐高温。
- 7.稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 8.持久、耐用度在1.5-2年间。