

N08800无缝钢管

产品名称	N08800无缝钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:377*20 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工 送货到厂
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

山东海鼎钢管有限公司为广大客户提供产品和售后服务，得到了各界新老用户的支持和赞誉。公司常年销售20G高压锅炉管、合金管等无缝管产品。在天津20G高压锅炉管，天津20G锅炉管行业中享有很高声誉，其中5310高压锅炉管、3087锅炉管等各种规格的锅炉管产品常年现货销售！

无缝管材质为：A335P11、P91、P92、15CrMoG、12Cr1MoVG、1Cr5Mo、Cr5Mo、Cr9Mo、0Cr9Mo、15CrMo、35CrMo、12Cr1MoV、10CrMo910、A335P91、1Cr2Mo、15MnV、37Mn5、10Cr9Mo1VNb、15NiCuMoNb5、12Cr2MoWVTiB、WB36、SA106B、ST45.8-III等.....

普碳高压锅炉管材质有：20G、20MG、25MG、15MoG、20MoG..... 经销管材执行标准分别为：GB/T8162-2008（结构管）、GB/T8163-2008（流体管）、GB3087-2008（低中压锅炉管）、GB5310-2008（高压锅炉管）、GB6479-2013（化肥专用管）、GB9948-2013（石油裂化管）公司将凭借良好的信誉，过硬的质量，低廉的价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展.....

N08800无缝钢管

粘度系数换算图是在单级离心泵上进行多次试验的平均值绘制出来的，用于多级离心泵时，应采用每一级的压头。两图均适用于牛顿型流体，且只能在刻度范围内使用，不得外推。图2-13中的QS表示输送清水时的额定流量，单位为m³/min。粘度系数换算图的使用方法见例2-3。离心泵转速的影响由离心泵的基本方程式可知，当泵的转速发生改变时，泵的流量、压头随之发生变化，并引起泵的效率 and 功率的相应改变。当液体的粘度不大，效率变化不明显，不同转速下泵的流量、压头和功率与转速的关系可近似表达成如下各式，即（2-18）式中QHN1转速为n1时泵的性能；QHN2转速为n2时泵的性能；式2-18称为离心泵的比例定律。