

# BNO螺旋管

产品名称	BNO螺旋管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:377*20 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工 送货到厂
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

山东海鼎钢管有限公司是一家致力于无缝钢管的销售公司。主要销售成都、宝钢、冶钢、衡阳、包头、鞍山、天津、洪钢、无锡等几大厂家生产的无缝钢管，以及经营各种特殊厚壁管及合金管。公司以经营特殊厚壁无缝钢管及合金管为主。所经营的合金管：高压合金管、12cr1movG合金管、15crmo合金管35crmo合金钢管、42crmo合金管、T91合金管、P91合金管、P11合金管、10CrMo910合金管。执行GB8162-2008（结构管）、GB8163-2008（流体管）、GB3087-2008（低中压锅炉管）、GB5310-2008（20G高压锅炉管）、GB6479-2000（化肥专用管）、GB9948-2006（石油裂化管）等。

### BNO螺旋管

通常使用的有调质型合金钢、低温回火型合金结构钢、低碳低合金高强度钢、铁素体-马氏体双相钢等。冷墩是在常温下利用金属塑性成形的。采用冷墩工艺制造紧固件，不但效率高、质量好，而且用料省、成本低。但是冷墩工艺对原材料的质量要求较高。冷墩性能是冷墩钢的重要性能之一。冷墩钢应具备的主要性能是，具有良好的冷成形性；对于冷墩钢变形要具有尽可能小的阻力和可能高的变形能力。为此，一般要求冷墩钢的屈强比为.5~.65，断面收缩率大于5%。

合金钢管现货规格有: 22-28X2.5-4-6/32-38-40X3-4-6-8/42-48X3.5-4-5-8-10/51-60X3.5-5-6-7-9/76-89X4.5-6-8-10-12/108-133X5-6-8-10-12/159-168X7-8-10-14-18-26/325-355.6X11-14-16-20-30-40/377-426X11-14-16-20-25-40-45/530-558.8X16.8-60-70以上为该公司部分库存，未有的材质、规格请来电咨询。公司自创办以来，一直坚持“以质量求生存，以产品求发展，以信誉保合作，以服务赢客户”的经营方针，在这一经营方针的指导下，我公司在短短几年中从一个小公司已跃为天津钢管行业中的佼佼者！库存大量厚壁合金管、大口径合金管、并已成为攀钢集团成都钢铁有限责任公司高压合金管华北市场销售总代理。天津荣盛建成商贸有限公司以质量、信誉树立良好市场，欢迎新老客户前来洽谈。

### BNO螺旋管

与全淬透的gcr15钢轴承比较，gcr4钢轴承的寿命显著进步，可用于重载高速列车轴承。往后轴承钢首要向高洁净度和功能多样化两个方向开展。进步轴承钢的洁净度，特别是下降钢中的氧含量，能够显著延伸轴承的寿命。氧含量由28ppm下降到5ppm，疲惫寿命能够延伸1个数量级。为了延伸轴承钢的寿命，人们多年来一向致力于开发运用精粹技能来下降钢中的氧含量。经过不懈的尽力，轴承钢中的氧含量已从20世纪60年代的28ppm下降到90年代的5ppm。