

# L1100型聚乙烯泡沫板 南宁水泥接缝用聚乙烯板 耐酸耐碱

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 南宁水泥接缝用聚乙烯板 耐酸耐碱
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

而且闭孔泡沫板生产时也并不会的污染，所以，闭孔泡沫板的环保性还是比较突出的。聚泡沫板又称聚闭孔泡沫板、闭孔泡沫板。施工时，聚泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且聚泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

2、化学性及强：闭孔泡沫板能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，因而体现出其及强的化学性。3、环保性突出：在生产聚闭孔泡沫板时，由于我们使用的制作材料都是环保型材料，因而生产出来的聚闭孔泡沫板就没有理由是不环保的。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

下面介绍一下施工及要求：1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

聚泡沫板的不同接缝有：方向止水接缝、横向止水接缝和另外特别接缝。这些是根据不同接缝实现其保温性能的。聚泡沫板保温性能非常突出，下面就让我们重点了解一下聚泡沫板的这一保温性能。

