

# 闭孔型聚乙烯泡沫板 黄冈水泥接缝用填缝板 表面吸水率低

产品名称	闭孔型聚乙烯泡沫板 黄冈水泥接缝用填缝板 表面吸水率低
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2、防腐性，遇酸碱，不发生有体。3、吸水率极低，密度小，不吸水，具有好的漂浮性能。4、无公害，高压聚闭孔泡沫板、无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。5、难燃性，经过配方，具有阻燃性和难燃性。

聚闭孔泡沫板施工：1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。

在施工中，聚硫密封胶产品并不是单独使用的，为了施工方便往往需要和聚闭孔泡沫板配合使用，使用时，将切割开的聚闭孔泡沫板放置于缝隙底部，用于做背衬，然后在泡沫板上面在嵌填密封胶产品，这样不但能节约聚硫密封胶用量，还可以起到genghao的止水作用。

聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。聚闭孔泡沫板高温不化不流淌，低温时不减缩更加不，所以污染性几乎为零。聚闭孔泡沫板还有一个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

聚闭孔泡沫塑料板物理力学性能：聚泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm<sup>3</sup>；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm<sup>3</sup>；延伸率：%100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚泡沫塑料。

2、防腐性，遇酸碱，不发生有体。3、吸水率极低，密度小，不吸水，具有好的漂浮性能。4、无公害，高压聚闭孔泡沫板、无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。5、难燃性，经过配方，具有阻燃性和难燃性。

