

# 国标聚乙烯闭孔泡沫板 乌鲁木齐聚乙烯泡沫塑料板 耐老化

产品名称	国标聚乙烯闭孔泡沫板 乌鲁木齐聚乙烯泡沫塑料板 耐老化
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

高密度聚闭孔泡沫板是一种具有的气泡结构的新型防水材料,外观结构为微小泡沫颗粒组成。发泡的生产工艺:两种不同的聚原料放入模具,一种为粉状聚,而另一种为混有发泡剂的小球状聚。粉状聚的熔点比发泡剂分解温度低,且颗粒尺寸大小也不同,用来成型塑件的外表层。

止浆条在橡胶厂定做成型,根据台座两侧槽钢的大小,止浆条断面尺寸比槽钢大5mm。止浆条安装前,清扫槽钢内的一些如铁锈等杂物,保证槽钢内侧干净,止浆条直径比槽钢内高度大,止浆条直接嵌入槽钢内。安装时,注意如下几个要点:(1)止浆条在安装中,沿台座纵向方向,一头向另一头逐步安装,防止出现止浆条褶皱现象,确保止浆条直顺。

3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高聚闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带,以上做法可使伸缩缝顺直美观。聚闭孔泡沫板的五大优势介绍,体现如下:1、环保害。

下面介绍一下施工及要求:1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前,必须对混凝土结构缝面进行清理,干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

下列所包含的条文,通过在本中引用而构成为本的条文。3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀,耐老化性能优良。聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前,必须对混凝土结构缝面进行清理,干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构

缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。