

## pe聚乙烯闭孔泡沫板 重庆填缝闭孔泡沫板 高温不流淌

产品名称	pe聚乙烯闭孔泡沫板 重庆填缝闭孔泡沫板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

聚闭孔泡沫板，低发泡聚闭孔泡沫板，聚填缝板，低发泡泡沫板，低压聚发泡板，高压聚发泡板，聚嵌缝板，聚闭孔泡沫涨缝板，聚闭孔泡沫填缝板，高压聚泡沫塑料板，聚泡沫塑料板，L-1100聚闭孔泡沫板，L-600聚闭孔泡沫板，L-1400低发泡闭孔泡沫板，闭孔。

10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，成本。L-600型聚泡沫塑料板  
1、产品特点密度小，回复率高，具有的气泡结构。耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

压缩---变形 3.0。2、聚闭孔止浆棒(条)接缝处理：聚闭孔止浆棒(条)接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨要求为:呈圆周方向轻柔,不允许沿着与聚闭孔止浆棒(条)接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理聚闭孔止浆棒(条)表面的泡沫碎屑。

而且聚泡沫板环保（使用它正响应了人人环保，绿色环保的口号）施工简便，防渗防漏效果不可小亏L-600型密度达104Kg/m<sup>3</sup>；L-1000型密度可达90Kg/m<sup>3</sup>，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了它的防水性，防渗漏性。

6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率及低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。

2、其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。  
3、再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性同时对碱性的以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。4、除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温下不会融化流淌而且也能抵御低温而不会出现的问题。

。

