

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 保定水泥接缝用填缝板 低温不脆裂

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 保定水泥接缝用填缝板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为（1200~1400）×（2000~2600）×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚泡沫板建材的五大优势，体现如下：1、环保害。聚泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚泡沫板建材并不会给带来污染，并且不会有毒害开释。2、安全性较高。聚泡沫板建材单位较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。

按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）其中L-1100型聚闭孔泡沫板（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水聚闭孔泡沫板池的水泥缝填缝板L-600型因。

吸水率小，在一定程度上能水分在接缝处下渗，因此，要求吸水率不超过5%。另外，胀缝材料应有的耐久性，在多种自然因素作用下，能承受反复的压缩循环，而不致产生较大的残余变形，能在较长时间内保持良好的使用。

聚闭孔泡沫板安装的，主要的有下面这八点的：1、把锚柱安装在聚闭孔泡沫板底板四角。2、浇注聚闭孔泡沫板支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比聚闭孔泡沫板的锚柱大些。3、把聚闭孔泡沫板吊到垫石上方，校正平面位置和高度。

聚闭孔泡沫板产品使用：施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化

学性，耐老化性是所有材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。