# L1100型聚乙烯泡沫板 四平伸缩缝聚乙烯填缝板 低温不脆裂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | L1100型聚乙烯泡沫板 四平伸缩缝聚乙烯填缝板 低温不脆裂 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 600.00/立方 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑灰色<br>产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

# 产品详情

1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土之接缝板；9、水洞、混凝。

高密度聚闭孔泡沫板高密度聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。高密度聚闭孔泡沫板聚闭孔泡沫板还有一高密度聚闭孔泡沫板个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

压缩应力太小，说明材料过软，胀缝处易被砂、石杂物嵌入；压缩应力太大，则变形能力小，影响道面板的变形。所以要求压缩应力在0.35～10.35MPa。2、回弹性，反映胀缝材料压缩后的弹性恢复能力。当道面板收缩，胀缝重新变宽时，胀缝材料应能恢复且与混凝土壁，以保证胀缝板能封填胀缝，防止杂物进入。

(2)采用小榔头轻轻敲打止浆条,不可用重锤,防止损伤止浆条。(3)每次T梁浇筑完毕后,用小榔头轻轻敲打止浆条,使止浆条.上一些预留泥浆脱落;施工中，止浆条如有脱松的情况，可以起校正的作用，使得止浆条一:直处于直顺状态，确保止浆效果良好。

L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。产品特点：1、L-1100型聚闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代的三油四毡、沥青木杉板等材料）。