L600型聚乙烯泡沫板 铁岭涵洞隧道用涨缝板 表面吸水率低

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 铁岭涵洞隧道用涨缝板 表面吸水率低
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

分类:按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型(也叫做L-1400型)和L-600型两个品种;按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板(L-1100型)和高压聚泡沫塑料板(L-600);其中L-1100型(也叫做L-1400型)适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板;L-600型因为它较硬,适合于做水。

3、闭孔泡沫板安装(1)闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。(2)在闭孔泡沫板安装前,必须对混凝土结构缝面进行清理,干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。(3)结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

分类:按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型(也叫做L-1400型)和L-600型两个品种;按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板(L-1100型)和高压聚泡沫塑料板(L-600);其中L-1100型(也叫做L-1400型)适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板;L-600型因为它较硬,适合于做水。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及:1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板,与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标:密度为120±5 kg/m3,吸水率 4%,弯曲强度 2.5MPa,弹性模量 1MPa,压缩变形 2%,抗拉强度 0.15MPa,延伸率 100%。

聚闭孔泡沫板施工:1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。