

L600型聚乙烯泡沫板 铁岭涵洞隧道用涨缝板 表面吸水率低

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | L600型聚乙烯泡沫板 铁岭涵洞隧道用涨缝板 表面吸水率低 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 600.00/立方 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

分类：按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水。

3、闭孔泡沫板安装（1）闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。（2）在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。（3）结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

分类：按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

聚闭孔泡沫板施工：1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。

