

L600型闭孔泡沫板 乐山低发泡闭孔泡沫板 耐老化

产品名称	L600型闭孔泡沫板 乐山低发泡闭孔泡沫板 耐老化
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板高密度聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。高密度聚闭孔泡沫板聚闭孔泡沫板还有一高密度聚闭孔泡沫板个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

2、化学性及强：闭孔泡沫板能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，因而体现出其及强的化学性。3、环保性突出：在生产聚闭孔泡沫板时，由于我们使用的制作材料都是环保型材料，因而生产出来的聚闭孔泡沫板就没有理由是不环保的。

2、配制砂浆。施工使用的砂浆分为zhuan用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；搅拌时间 5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

4、聚闭孔止浆棒(条)的应用：聚闭孔止浆棒(条)是一种接缝止水材料，经科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，聚闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂

浆找坡，外墙各种填塞密实。