

# 闭孔型聚乙烯泡沫板 泉州水泥接缝用填缝板 恢复率高

产品名称	闭孔型聚乙烯泡沫板 泉州水泥接缝用填缝板 恢复率高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

而且聚泡沫板环保（使用它正响应了人人环保，绿色环保的口号）施工简便，防渗防漏效果不可小亏I-600型密度达104Kg/m<sup>3</sup>；I-1000型密度可达90Kg/m<sup>3</sup>，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了他的防水性，防渗透性。

只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大了本钱；5、运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。

闭孔泡沫板密度高已经代替了的三油四毡、沥青和木杉板等材料。泡沫板的吸水率及低是按cm<sup>3</sup>计算的。1、压缩性，反映胀缝材料的抗压缩变形能力。当道面板受热，胀缝变窄时，胀缝材料能被压缩，且压缩应力适中。

砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h内用完。材料节约措施不断z huan业操作技能，严格按施工程序进行操作，坚持每道工序的检验，避免返工事故的发生。施工中依据配板图裁切聚闭孔泡沫板，以浪费。

聚泡沫板密度：聚泡沫板通过控制发泡剂比例，成核剂尺寸，模具压力，螺杆温度，采用真空发泡技术等，可制得不同密度的挤塑板。聚泡沫板密度是25-50公斤每立方米。市场上出售的橡塑材料多是闭孔发泡产品，与之相对应的就是开孔发泡材料，那么两种结构有何不同之处呢。

（4）闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。（5）闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护（1）混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；（2）砼浇筑中设傳人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑造成的

闭孔泡沫板移位进行处理。