

低发泡聚乙烯泡沫板 汉中河道堤坝用嵌缝板 耐盐耐油

产品名称	低发泡聚乙烯泡沫板 汉中河道堤坝用嵌缝板 耐盐耐油
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚闭孔泡沫塑料板物理力学性能：聚泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：%100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚泡沫塑料。

6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率及低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。

(2)采用小榔头轻轻敲打止浆条,不可用重锤,防止损伤止浆条。(3)每次T梁浇筑完毕后,用小榔头轻轻敲打止浆条,使止浆条上一些预留泥浆脱落;施工中,止浆条如有脱松的情况,可以起校正的作用,使得止浆条一直处于直顺状态,确保止浆效果良好。

聚闭孔泡沫板另有一个特点便是重量轻，在运输和安置方面都比别的质料要方便很多聚闭孔泡沫板是在PE发明后很快应用于工业生产的一种常见建材，密度很小，zhiyou沥青等材料的几十分之一，而且回复率高，可以在施工现场根据需要进行裁剪，ji大的方便了运输储藏和使用，同时因为吸水率很低防渗功能好，都。

聚闭孔泡沫板产品使用：施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

2、防腐性，遇酸碱，不发生有体。3、吸水率极低，密度小，不吸水，具有好的漂浮性能。4、无公害，高压聚闭孔泡沫板、无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。5、难燃性，经过配方，具有阻燃性和难燃性。

