

# 天轮，凿井天轮，提升天轮，游动天轮，固定天轮

产品名称	天轮，凿井天轮，提升天轮，游动天轮，固定天轮
公司名称	山东中煤工矿设备机械厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2356556

## 产品详情

天轮，凿井天轮，提升天轮，游动天轮，固定天轮

天轮主要安装在井架上，作为支撑来用，供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间，引导钢丝绳转向之用。绳槽带塑衬或胶块，可以增加钢丝绳的使用寿命。（ 零 零 孙黎（经理） ）

天轮一般分为立井天轮，凿井天轮，游动天轮。

天轮工作原理：1) 立井天轮及凿井天轮的轮体只作旋转运动。2) 立井天轮主要用于立井提升及斜井箕提升。3) 凿井天轮用于立井凿时悬吊吊盘及稳绳。4) 游动天轮的轮体除作旋转运动外，还可以轴向移动，主要适用于串车提升。

固定天轮参数：

型号	天轮直径	钢丝绳直径（mm）	两轴承中心距（mm）
TZ（G）600/16	600	16	458
TZ（G）800/16	800	16	500
TZ（G）1000/18.5	1000	18.5	550

TZ ( G ) 1200/20	1200	20	550
TZ ( G ) 1600/24.5	1600	24.5	600
TZ ( G ) 2000/24.5	2000	24.5	700
TZ ( G ) 2500/31	2500	31	800
TZ ( G ) 3000/36	3000	36	950
TZ ( G ) 3500/40	3500	40	1000

游动天轮参数：

型号	天轮直径 ( mm )	钢丝绳直径 ( mm )	最大游动距离 ( mm )	两轴中心距
TZD600/300	600	16	300	760
TZD800/700	800	16	700	1100
TZD1000/300	1000	18.5	800	1250
TZD1200/1000	1200	20	1000	1466
TZD1600/1200	1600	24.5	1200	1760
TZD2000/1500	2000	24.5	1500	2100

联系：孙黎（经理） 0537-2356556 18660761502 QQ：1158104619