

# 隆凯来石油工具 无接箍油管1.66' 贵州无接箍油管

产品名称	隆凯来石油工具 无接箍油管1.66' 贵州无接箍油管
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

## 产品详情

加厚油管短接加工销售，贵州无接箍油管，NUE平式油管短接销售，XL直连油管短接出口

加工各类特殊短接，接头接箍，变扣等。

油管短接规格：1.315 ” /1.9 ” /2-3/8 ” /2-7/8 ” /3-1/2 ” /4 ” /4-1/2 ”

油管短接，是指短于R1长度的油管。其长度通常有0.3米--6米。及国外习惯用的1FT-20FT等。基本规格，钢级，使用环境都和普通油管一样。管体执行API Spec-5CT第九版。螺纹加工执行API Spec-5B-2008。

油套管端加厚的种类

内加厚、外加厚、内外加厚三种。

目前国内油管使用、技术为成熟的是管端外

加厚。

非加厚管螺纹连接处部位只能承受相当于管体强度的60%~80%的拉伸载荷；

加厚管螺纹连接处部位强度与管体本身强度相一致。从而消除了螺纹部分连接强度低于管体强度的不足，提高

连接处使用寿命，避免该处断裂。

油管短接\_UPTBG/加工\_油管短接3-1/2"。油管短接常见的分为普通短接，双公短接，整体加厚短接。

油管/套管/钻杆接头加工

螺纹扣型：NUE，EUE，SC，变扣接头，LTC，BTC.及，HYD系列等

Tenaris-Hydril CS/PH6变扣接头，无接箍油管1.66"，

产品表面：表面采用磷化处理，然后外表面涂漆

普通短接：分为平式（NUE）油管短接，加厚（EUE）油管短接，13CR油管短接/NU，它们的区别在于管体端口的外径和壁厚，不加厚短接就是管体端部不经过处理在两端直接加工螺纹，无接箍油管3-1/2"，加厚短接是经过管口敦粗，管口处外径变大，油管短接3-1/2"，壁厚增厚，然后再加工螺纹。继而增大螺纹的强度和扭矩

扣型：NU(平式扣)、EU（加厚）、短圆扣（STC）、长圆扣（LTC）、偏梯扣（BTC）、）、JFE（泰纳瑞斯）、Hydril（海德尔）、Hunting（汉廷）、EX

直连型扣，气密扣及各种特殊扣型。

EU油管短接/短节 平式油管接箍

油管短接，无接箍油管2-7/8"，平式油管接箍平式油管接箍

油管短接\_LCSG石油套管短接\_油管短接生产厂家

TP110S油管管箍 接箍 TPCQ双公短接 现货

厂家特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。

这种螺纹套管的结构特点是：

1. 端面和侧面为特殊结构密封，套管的气密封性能好；
2. 采用倒钩螺纹设计，油管短接，提高了螺纹的抗拉和抗内外压能力，可防止套管倒扣松动；
3. 螺纹结构先进，套管插入方便，入扣不易错扣；
4. 抗过扭矩能力强，螺纹联接可靠。

隆凯来石油工具(图)-无接箍油管1.66"-贵州无接箍油管由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司位于天津市静海经济开发区广海道17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆凯来在钻采设备中享有良好的声誉。隆凯来取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆凯来全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

