

# C110油管接箍厂家 隆凯来石油工具加工

产品名称	C110油管接箍厂家 隆凯来石油工具加工
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

## 产品详情

### 油管接箍参数

油管螺纹参数: 接箍锥度1/16. 螺距是 8 teeth per inch 齿高 0.07125 inch.接箍两端坡口20度

hunting  
Apex接箍；ij接箍直连；直连接箍；整体接箍；BGT-2接箍；BGT-1接箍；接箍；JFEfox接箍；Hydril 511接箍；rts-8接箍；TP-cq接箍；TP-jc接箍；TPg2接箍

接箍特征：

- 1 接箍按照api 5ct/5b 标准.
- 2材料具有优异的硬度和抗崩塌性能（夏比试验）。
- 3加工精度高，C110油管接箍塔中油田，小套管接箍9-5/8 “ ”，具有严格的内部控制精度。
- 4优异的螺纹防粘连性能
- 5表-有高度抛光的涂层，接箍，镀铜油管接箍，C110油管接箍厂家，具有清晰的色带识别。
- 6整件包装方便，312油管接箍，具有防水防震技术。
- 7价格是合理的。

### 油管接箍加工销售

油管接箍加工销售，反扣接箍，L80套管接箍，变径接头，北京C110油管接箍，转换接头，变扣，C110油管接箍3-1/2 “，超级13Cr套管等 API 5D石油钻杆，L80套管接箍规格，API 5L管线钢管以及美标

管件、法兰、弯头等。

石油套管接箍标准：API SPEC 5CT、API SPEC 5BCASING COUPLING

材质：H40、J55、K55、N80-1、N80Q、L80、P110石

油套管接箍规格：外径127~533.4mm (4 1/2"~20")

P110油管接箍 油管接箍磷化 油管接箍发蓝 油管接箍扣型 油管接箍钢级 油管接箍价格  
油管接箍长度 油管接箍 N80油管接箍 J55油管接箍 油管接箍直销 2 7/8油管接箍

API 5CT中有油管接箍和套管接箍的尺寸、API 5B中有接箍螺纹的参数。接箍的拧接几乎都是按照上扣扭矩来控制的，也有按照J值控制。

2-7/8 NUE不加厚油管接箍内螺纹加工的尺寸为：接箍外径88.9mm、小长度130.18mm、镗孔直径74.63mm、镗孔深度7.94mm、承载面宽度4.76mm、每英寸螺纹牙数10牙、手紧面处中径71.457mm、接箍端距手紧面长度11.33mm、螺纹锥度1:16、螺纹齿高1.412mm。刀具选用每英寸10牙的硬质合金梳刀。

C110油管接箍厂家-隆凯来石油工具加工由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司为客户提供“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”等业务，公司拥有“隆凯来”等品牌，专注于钻采设备等行业。，在天津市静海经济开发区广海道17号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁子晴。