

上海3.5连接器 德普福电子科技有限公司 3.5连接器生产厂家

产品名称	上海3.5连接器 德普福电子科技有限公司 3.5连接器生产厂家
公司名称	昆山德普福电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路1001号3幢301
联系电话	13812951881 13812951881

产品详情

区分下“连接器”、“接线端子”、“接插件”三者的概念区分 连接器，即CONNECTOR。也叫接插件连接器。是电子工程技术人员经常接触的一种部件。也称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。 接插件是一种连接电子线路的定位接头，是由2部分构成，即插件，和接件，一般状态下是可以完全分离的，开关和接插件的相同处在于通过其接触对的接触状态的改变，3.5连接器厂家，实现其所连电路的转换目的的，而其本质区别在于插接件只有插入拔除两种状态，开关可以在其本体上实现电路的转换，而接插件不能够实现在本体上的转换，接插件的接触对存在固定的对应关系，因此，接插件也可以叫做连接器。 接线端子，英文名Terminal(终端)。就是用于实现电气连接的一种配件产品，上海3.5连接器，工业上划分为连接器的范畴。接线端子是为了方便导线的连接而应用的，它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片，两端都有孔，可以插入导线。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列等。

射频电缆组件是精密元器件。为维持其可靠性、延长使用寿命，保证涉及到的检测设备有准确可靠的测量值，要求对其合理使用、经常检查，并对连接器进行定期清洁。不合理操作会导致测试数据的不准确或对组件及设备造成一定的损伤。

为了获得好的测试精度和安装效果，请遵从以下使用注意事项：

连接器

1. 定期检查所有的连接器接口（尤其是在每次精密测试之前），若发现连接器接口的任何一部分已被破坏，应及时更换，防止对其它匹配元件造成损坏。
2. 保持使用环境干净无尘，合理使用防尘帽阻止异物或任何可能的污染物进入连接器内面。若有需要，可使用干燥、无油的压缩气体进行内面清洁（请注意戴上防护眼镜，避免异物入眼）；若仍无法清洁，请使用酒精蘸湿的棉签清理，然后在测试前使其干燥（禁止使用坚硬的手工工具或其它溶剂清理，也不

能用嘴吹气)。

3. 实际匹配连接或拆卸连接器时，应确保相互匹配的连接器的中心轴向始终保持一致。

4. 与相匹配连接器进行对配使用时，一定要握住连接器的主体，且只能旋接螺母进行匹配，3.5连接器生产厂家，使用合适的扭力扳手拧紧螺母。

射频同轴连接器所有弹性元件均选用弹性性能较好的铍青铜材料制成。加工后进行收口或涨口，然后经时效处理以增强其弹性。绝缘材料则选择高频性能及加工性能均好的聚四氟乙烯。连接器壳体材料可根据需要作两种设计。射频同轴连接器接口内导体接触对和外导体接触对的接触电阻测试。射频同轴连接器所有弹性元件均选用弹性性能较好的铍青铜材料制成。加工后进行收口或涨口，然后经时效处理以增强其弹性。射频同轴连接器材料：壳体：黄铜镀镍插针：黄铜镀硬金插孔：铍青铜镀硬金绝缘体。

上海3.5连接器-德普福电子科技公司-3.5连接器生产厂家由昆山德普福电子科技有限公司提供。昆山德普福电子科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的变频器、分频器等行业积累了大批忠诚的客户。德普福电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！