

耐磨损POM马来西亚宝理M90-44

产品名称	耐磨损POM马来西亚宝理M90-44
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐刮擦:马来西亚宝理 抗紫外线:M90-44 抗冲击:马来西亚
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

POM M90-44 M90-45 M25-44 GH-20 宝泰菱 原料 高刚性 注塑 挤出

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ASTM

D-7921.41 机械性能 悬臂梁冲击强度 有缺口 ASTM D-25663J/m 无缺口 ASTM D-256760J/m 弯曲模量 ASTM

D-7902580MPa 弯曲强度 ASTM D-79090MPa 拉伸强度 ASTM D-63860MPa 拉伸率 ASTM

D-63860% 电气性能 体积电阻率 3mmt ASTM D-2571 $\times 10^{14}$.cm 绝缘破坏强度 短时间法: 2mmt ASTM

D-14924MV/m 表面电阻率 3mmt ASTM D-2571 $\times 10^{16}$ 热性能 线性热膨胀系数 常温、流动方向 ASTM

D-69610 $\times 10^{-5}$ / 常温、垂直方向 ASTM D-69610 $\times 10^{-5}$ / 负荷变形温度 1.82MPa ASTM

D-648110 阻燃性 UL 94HB