

重庆锅炉管 合金无缝管 168*8

产品名称	重庆锅炉管 合金无缝管 168*8
公司名称	重庆永江管材有限公司2部
价格	1111.00/吨
规格参数	品名:合金无缝管 规格:168*8 材质:43CrMo
公司地址	中国 重庆市大渡口区 重庆大渡口
联系电话	86 023 86297816 13667681310

产品详情

品名	合金无缝管	规格	168*8
材质	43CrMo	产地/厂家	天钢
断面形状	圆形	类型	高压锅炉管
壁厚	10 (mm)	外径	108 (mm)
公称口径	小口径		

重庆永江管材有限公司自产20-377mm壁厚4-50mm无缝钢管,不锈钢管、不锈钢焊管、不锈钢板、并常年经营成都、包钢、冶钢、鲁宝、鞍钢、安阳、天津等几大钢厂的优质无缝钢管,不锈钢管,规格齐全,保质保量。公司经过多年的经营,已经同全国各大钢厂建立了稳固的供货体系,同使用单位建立了良好的销售体系,公司实力雄厚,资源充足,重合同守信用,以质量求信誉,以信誉求发展,以低廉的价格赢得客户,可为广大用户办理各大钢管厂各种规格,材质的订货业务。公司所售产品均执行国家标准,执行标准为:结构管gb8162-1999、流体管gb8163-1999、低中压锅炉管gb3087-1999、高压锅炉管gb5310-1995、化肥专用管gb6479-2000、石油裂化管gb9948-88。产品适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户依赖。如果您订购无缝钢管,合金管,厚壁无缝钢管,大口径无缝钢管小口径无缝钢管,可以直接电话联系。产品材质:10#、20#、35#、45#、20g、40cr、20gr、16mn-45mn、27simn、cr5mo、12crmo(t12)、12cr1mov、12cr1movg、10crmo910、15crmo、35crmo、40crmo等。将以最好的服务,最低的价格,让顾客放心,省心。

- 1.结构用无缝钢管 (gb/t8162-1999) 是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
- 2.流体输送用无缝钢管 (gb/t8163-1999) 是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。
- 3.低中压锅炉用无缝钢管 (gb3087-1999) 是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔 (轧) 无缝钢管。
- 4.高压锅炉用无缝钢管 (gb5310-1995) 是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。
- 5.化肥设备用高压无缝钢管 (gb6479-2000) 是适用于工作温度为-40~400 、工作压力为10~30ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。
- 6.石油裂化用无缝钢管 (gb9948-88) 是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。

7.地质钻探用钢管（yb235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。8.金刚石岩芯钻探用无缝钢管（gb3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。9.石油钻探管（yb528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。10.船舶用碳钢无缝钢管（gb5213-85）是制造船舶i级耐压管系、级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450。电话：023-86297816 13667681310 网址：www.cqyjgs.com* 执行标准：gb/t423t-92、gb/t14975—2002、gb/t14976—2002、gb/t13296—91、gb/t12770—91、gb/t12771—91、gb/t8162-1999(一般结构用无缝钢管)、gb/t8163-1999(输送流体用无缝钢管)、gb/t3087-1999(低中压锅炉用无缝钢管)、gb/t5310-1995(高压锅炉用无缝钢管)、船舶专用管：(gb/t5312-1998)、20g、st45.8、gb9948-1988(石油裂化用无缝钢管)、gb6479-2000(化肥专用无缝钢管)、美标astm（asme）钢管;德标din钢管;日标jis钢管;英标bs钢管等。可代订制特种异型无缝钢管。