

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带，煤矿阻燃控制电缆

产品名称	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带，煤矿阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌KVVR 铜芯 规格型号:煤矿阻燃控制电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,大于3000M .km。4. 工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$ 。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、部队等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

电缆对数	型号 (0.4)	型号 (0.5)	型号 (0.6)
5对	HYA5x2x0.4	HYA5x2x0.5	HYA5x2x0.6
10对	HYA10x2x0.4	HYA10x2x0.5	HYA10x2x0.6
20对	HYA20x2x0.4	HYA20x2x0.5	HYA20x2x0.6
30对	HYA30x2x0.4	HYA30x2x0.5	HYA30x2x0.6
50对	HYA50x2x0.4	HYA50x2x0.5	HYA50x2x0.6

屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 型号及名称

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

产品型号

MKYJVP22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装煤矿用阻燃控制电缆

(4-14) * (4-6)

(4-61) * 2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKYJVRP

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆

(4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5)