

供应POM马来西亚宝理 M25-44

产品名称	供应POM马来西亚宝理 M25-44
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	增韧级:马来西亚宝理 高耐磨:M25-44 抗老化:马来西亚
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

马来西亚宝理 POM 粒子 M25-44 高流动 赛钢 齿轮 汽车配件 阻燃

POM马来西亚宝理 M25-44 高流动 赛钢 齿轮 汽车配件 阻燃

物性性能额定值单位制测试方法 1.36

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg) 20

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg) 18.0

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 0.70

硬度额定值单位制测试方法 70

拉伸模量额定值单位制测试方法 2350

拉伸应力 52.0

标称拉伸断裂应变 20

弯曲模量 2200

弯曲应力 72.0

摩擦系数

Dynamic 1 0.37

与钢 - 动态 2 0.17

磨损因数

0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 1.0

0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 19

0.060 MPa, 0.15 m/sec 5 300

0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 1000

筒式梁弯曲强度测试方法	5.9
热变形温度单位制测试方法	85.0
线形热膨胀系数	
流动: 23 到 55 ° C	1.2E-4
横向: 23 到 55 ° C	1.2E-4
表面电阻额定值单位制测试方法	3.0E 15
体积电阻率	1.0E 14
介电强度 (3.00 mm)	20
可燃性等级	HB
补充信息额定值	CF2001/CD3501
rpm	
?????????	80.0 ? 90.0
?????	3.0 ? 4.0
?????????	190 ? 210

????

60.0 ? 80.0

????

49.0 ? 98.0