

H76H-W对夹双瓣式蝶型止回阀

产品名称	H76H-W对夹双瓣式蝶型止回阀
公司名称	上海瑞核阀门制造有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市翔乐路68号
联系电话	021-69120029 13311886989

产品详情

上海瑞核阀门有限公司【止回阀】【黄铜止回阀H44W】【高压止回阀】【高温高压止回阀】【耐酸止回阀】【耐碱止回阀】【耐酸碱止回阀】【化工止回阀】【制药止回阀】【石化止回阀】【空排止回阀H48J】【焊接止回阀H64W】【机械配套止回阀】【耐高压止回阀】【耐高温止回阀】【对夹式止回阀】【日标止回阀】【德标止回阀】【美标止回阀】【日标不锈钢止回阀】【德标不锈钢止回阀】【美标不锈钢止回阀】【旋启式止回阀H44H】【升降式止回阀H41H】【H61Y型高压升降式止回阀】【H14W-16P/R不锈钢螺纹旋启式止回阀】【H42H/W不锈钢法兰立式止回阀】【H11H/H61H锻钢止回阀】【锻不锈钢止回阀】【H44H/W旋启式止回阀】【SH74 - 型对夹薄型止回阀】【H76X对夹蝶型旋启式止回阀】【SH74H- 型对夹圆片式止回阀】【H71H/W对夹升降式止回阀】【SH71W-16T对夹升降式止回阀（全铜）】【H42H/W立式止回阀】【旋启式止回阀】【升降式止回阀】【静音止回阀】【H41H/W升降式止回阀】【H74H对夹旋启式止回阀】【对夹式止回阀】【对夹式静音止回阀】【XL-T(F·S)鸭嘴形柔性止回阀】【H12W内螺纹止回阀(丝口立式止回阀)】【H14H内螺纹旋启式止回阀】【不锈钢止回阀】【H76Y对夹式双蝶板止回阀】【H76H对夹式止回阀】【HQ41X滑道滚球式止回阀】【CVWR对夹式静音止回阀】【CVKR静音式止回阀】【H41X/W-16P不锈钢消声止回阀】【H76H/W对夹双瓣式蝶型止回阀】【H12W-16T黄铜丝口止回阀】【H12W-16P/R不锈钢内螺纹止回阀】【H41W型不锈钢升降式止回阀】

止回阀：止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

结构：止回阀：按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

作用：主要用于防止管路中的流体介质倒流

适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等（一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。）

应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

简介：启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

介质倒流：密封面破坏；夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。

安装注意事项：

- (1)、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响；
- (2)、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致；
- (3)、旋启式止回阀应安装在垂直管道上同时也可安装于水平管道；
- (4)、升降式止回阀应安装在水平管道上；

其他技术参数备注：

- (1) 止回阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：对夹、螺纹、法兰、焊接等
- (3) 传动方式：属自动阀类
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPA-16MPA；温度-40 -570
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；