

# 【上海阀门】品牌【瑞核】阻火通气帽FZT-1

产品名称	【上海阀门】品牌【瑞核】阻火通气帽FZT-1
公司名称	上海瑞核阀门制造有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市翔乐路68号
联系电话	021-69120029 13311886989

## 产品详情

上海瑞核阀门有限公司【阻火器】【ZGB-1储罐波纹阻火器】【GYW-1防爆管道阻火器】  
【ZGB-1丝口阻火器】【FP氧气阻火器】[JZH夹套阻火器] [FPB燃气阻火器]  
[ZH-1抽式阻火器】【HGS07网型管道阻火器】[ZFTY阻火防雨帽] [ZHQ-S砾石阻火器] [SLP- 型阻火器  
】【英式阻火器】【乙炔阻火器】【ZGB筒型阻火器】【GZ-1网型管道阻火器】【SLP- 型阻火器】【SL  
P- 型阻火器】【ZHQ-B氢气阻火器】【GYW-1管道阻火器】【FWL-1管道阻火器】【GZW-1管道阻火  
器】【ZGB-II抽屉阻火器】【FPA燃气阻火器】

阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲苯、原油等油品的储罐或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。本类阀门在管道中一般应当按照工况正确安装。

作用：防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。

阻火器原理：传热作用：燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。

其他技术参数备注：

- (1) 阻火器价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：法兰、内螺纹、焊接
- (3) 传动方式：自动
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPA-6.4MPA；温度-10 -600

(5) 材质有：铸铁、碳钢、不锈钢