

【上海阀门】品牌【瑞核】铸铁底阀

产品名称	【上海阀门】品牌【瑞核】铸铁底阀
公司名称	上海瑞核阀门制造有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市翔乐路68号
联系电话	021-69120029 13311886989

产品详情

上海瑞核阀门有限公司【底阀】【h42x-2.5升降式底阀】，【不锈钢底阀】，【水上式底阀】，【铜底阀】，【铸铁底阀】等阀门

底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞。主要应用在抽水的管路上水道和支承的作用。口径有单瓣、双瓣、多瓣型、有法兰连接和螺纹连接

作用：系属止回阀，主要用于防止管路中的流体介质倒流

介质：水、油、及非腐蚀性介质

适用：一般用于低压管道

应用：

- 1.为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装底阀；
- 2.底阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；
- 3.一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀；

零件：底阀由阀体、阀瓣、阀盖、衬套、密封圈等零件组成。详见下图水源的水从阀盖进入阀体。在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。

参数：

- 1.公称压力：PN0.25MPa

2.公称通径：DN15 ~ DN350

3.适用介质：水、油、及非腐蚀性介质

4.执行标准：Q/12 NJ3583-2001

5.试验标准：GB/T13927-1992

其他技术参数备注：

- (1) 底阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：法兰
- (3) 传动方式：手动、气动、电动
- (4) 口径从DN15-DN600；压力从0.6MPA-1.0MPA；温度-20 -600
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢