

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯和阻燃外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-10

产品名称	电缆敷设环境温度：聚氯乙烯和阻燃外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-10
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌系统电缆HJYVP 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1.2 产品功能介绍

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或某些自动信号装置的控制电路。其中综合护套、铝护套信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

电缆的使用环境温度为-40 ~ +60 。

电缆导体长期工作温度不应超过+70 。

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯和阻燃外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-10 。

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

电缆敷设范围：可敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力。

综合护套信号电缆的理想屏蔽系数不大于0.8；铝护套信号电缆的理想屏蔽系数不大于0.3。0我厂的铁路信号电缆PTYL22型9芯同时具有iso9001体系认证和生产许可证，如果您想了解此产品的详细信息，可以将铁路信号电缆PTYL22型9芯的具体型号发给我们，我们将尽快为您提供此产品的价格信息。

矿用通信电缆线经

矿用通信电缆线经为 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 MHYV MHJYV MHYBV MHYA32 MHYYV
MHYY32 煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV

MHYVR32MHYVR 2X7/0.52+2X7/0.28 MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 MHYVR 2X7/0.52+2X7/0.28 MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 20X2X7/0.37 10X2X7/0.37 5X2X7/0.37 2X2X7/0.37 20X2X7/0.43 10X2X7/0.43 5X2X7/0.43 2X2X7/0.43 20X2X7/0.52 10X2X7/0.52 5X2X7/0.52 2X2X7/0.52 MHYA32 30X2X0.8 50X2X0.8 80X2X0.8 天津市电缆总厂一分厂

HJYVZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。HJYVPZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构

。HJYVP2ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYVP3ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVPZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVP2ZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVP3ZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

天津市电缆总厂分厂

16芯广播呼叫系统电缆CB-16 19芯广播呼叫系统电缆CB-19 16芯广播呼叫系统电缆HJYVPZR/SA(16) 16芯广播呼叫系统电缆HJYVPZR/SA(16) 3×AWG14+6×2×AWG18+1×AWG18 16芯广播呼叫系统电缆HJYVPZR/SA(16) 3×14AWG+6×2×18AWG+1×18AWG 16芯广播呼叫系统电缆HJYVPZR/SA(16) 3*2.5mm²+6*2*0.75mm²+1*0.75mm²