

HBVVC-3 1*2*0.5两芯网络线天津电缆厂

产品名称	HBVVC-3 1*2*0.5两芯网络线天津电缆厂
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌本安总屏蔽双绞线 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HBVVC-3 1*2*0.5两芯网络线天津电缆厂为您带来防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5。"防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5是我司诸多商品中的一种，防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5新产品的规格型号诸多，我司年产量防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5几十万千米，拥有丰富的生产制造防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5的成功经验，要全面的了解我司防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5商品信息，能够拨通业务员手机索取防火本安

-1*2*1.5的说明书。如果想掌握防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5。变频电缆主要运用于变频式开关电源和变频式电动机中间联接使用的电缆线,及其额定电流1KV及以下辐射采暖电缆线路二,作传输电磁能用.特别是在适用造纸工业、冶金工业、精密加工、矿山开采、铁路线和食品工业等领域。商品详细资料适用范围1、 额定电压U0/U : 0.6/1KV.2、 电缆线电导体长期性容许高温为90度,短路故障时高温250度3、 组装铺设工作温度不少于0度,固定不动铺设时工作温度不少于-10度.4、 电缆线容许小弯曲半径不低于15D(D-电缆外径,mm)产品特性1、 BRYJVP12R-TK、 ZRBPYJVP12R-TK型设计方案选用合乎GB/T3956-1997所规定的第5类软绞线铜导体。2、 高密度聚乙烯绝缘层、耐高温耐老化好。3、 低传送特性阻抗 ,电磁兼容性好。4、 低工作中电容器5、 较好的抗干扰性和低辐射特性。6、 对称三芯电缆总体设计 ,具备比四芯电缆更加好的传送特性。RVV(2G) -变频电缆(双不锈钢丝承重)