

# 天联线缆MHYBV-7-1矿用拉力电缆国标线

产品名称	天联线缆MHYBV-7-1矿用拉力电缆国标线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHYBV-7-1 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。矿用通信拉力电缆产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5执行标准：MT818.14-1999使用温度：—40 ~ +70 安装温度：不低于—10

简要描述：MHYBV-7-1矿用拉力电缆主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。MHYBV-7-1矿用拉力电缆执行标准：MT818.14-1999

使用特性电缆导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；月平均相对湿度为 95%（+25 时）电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍

主要技术性能及指标20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73  
1/0.8 36.7固有衰减（800~1000HZ）dB/km 1.1 1.3 0.9520 时电缆绝缘线芯绝缘电阻  
M .km 3000线对工作电容（800~1000HZ）uF/km 0.06近端串音衰减（800~1000HZ）dB/500m  
70电感（800~1000HZ） uH/km 800耐交流工频电压  
1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%

产品表示方法产品用型号、规格表示。如：a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYA32 30×2

b) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYV 1×4