

停车场地坪漆，广州车库地坪漆，花都环氧地坪漆，防滑耐磨地坪

产品名称	停车场地坪漆，广州车库地坪漆，花都环氧地坪漆，防滑耐磨地坪
公司名称	韶关锦威化工有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	
公司地址	广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A2路13号（注册地址）
联系电话	13726880571

产品详情

（停车场地坪漆）

油漆单价：25元/公斤 地坪施工包工包料：25-35元/m²（根据厚度）

停车场地坪是要求耐磨性强，耐高强度冲击性，高荷载的汽车行驶区域，因车在行走时与车道的摩擦力非常大，且车的冲击力大，因此车道、车位一般采用环氧树脂地坪涂装系统。适用范围：停车场，地下车库，仓库等涂装地面需要防尘防潮、防滑、耐磨耐压、抗冲击力，美观洁净的场所。

性能特点：1.平整无缝，耐磨、耐重压、耐冲击；2.不起灰尘，防水防油，便于清洁；3.外观亮丽，施工快捷，经济实用。使用年限：1-3mm厚5-10年以上。

施工工艺： 基面处理； 涂刷封闭底漆； 批刮砂浆； 批刮中涂； 细磨除尘； 涂刷色漆； 滚涂耐磨环氧面漆。

停车场地坪简介：1、设计依据对于平整地面，可采用0.6mm普通停车场环氧地坪漆，而平整度及表面强度较差的地面，则采用1~3mm停车场环氧地坪漆，要求可采用3-5mm停车场环氧地坪漆；颜色可设计成灰色、蓝色、绿色等。2、车行通道由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1-3mm停车场环氧地坪漆或2-3mm停车场环氧地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5-2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8-12mm。3、车行标志通道内可采用黄色或白色标志漆，画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。4、停车位设置按停车场区域结构设置停车位，小轿车通常设计为宽2.5-3.0米、长5-6米，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8-12mm。

我公司有施工队、可包工包料承接地面工程，质量可靠、价格适宜。网址：www.gzwzhg.com 办公地址：广州市花都区花山镇平龙路90号生产基地：广东韶关翁源华彩化工城A2路13号停车场地坪漆，广州车库地坪漆，花都环氧地坪漆，防滑耐磨地坪