

冲击式地压检测仪

产品名称	冲击式地压检测仪
公司名称	泰安市华纳机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市灵山大街66号
联系电话	86-05386290929 13305385226

产品详情

DZD40-A型底板比压仪（冲击式地压检测仪）

——泰安市华纳机电设备有限公司（联系电话：0538-6290929，网址：www.tahnjd.com）

用途：

主要用于煤矿单体液压支柱增压、测压、测底板比压、无供液系统地段支护抢险，液压支柱修理后的压力测试等。

优点：

- 1、集增压、测压、测底板比压（配压模）功能于一身，一器多用。
- 2、不更换泵站及供液系统，使支柱初撑力达25Mpa以上。
- 3、测底板比压时，利用工作面支柱。省去原比压仪专用专柱。降低了劳动强度。
- 4、便于携带，灵活方便。

技术参数：

工作压力：0-40Mpa；

泵缸容积：589ML；

外型尺寸：700×190×61mm；

重量：10kg；

操纵手把最大力矩：66Nm；

压模规格：¢ 40mm、¢ 60mm、¢ 80mm、¢ 130mm。

使用注意事项：

- 1、运送及使用时，注意保护压力表防止损坏；取下表时要及时封堵接口，防止杂物进入；安装表时不要用手搬动，要用扳手。
- 2、使用前检查各部件安装是否牢固。
- 3、使用时先摇动几下操纵杆，排除缸内气体。
- 4、使用液体为工作面支柱用液，单独配液时，油、水比不低于工作面要求。
- 5、禁止用锤及硬物敲打任何部位。
- 6、乳化液要清洁，严禁杂物，以免堵塞。
- 7、操作时一般不要超过压力表量程75%。
- 8、使用后或长期不用时，要用煤油冲洗干净，以防锈蚀堵塞。

维修注意事项：

- 1、检修时要在整洁场所，清洗橡胶件时，不要浸泡，并要迅速擦干，以防变形、变质。
- 2、检修试验合格后方可下井使用。

故障排除：

序号 故障现象 原因 排除方法：

- 1、打压时，压力突然增大（1）O型密封圈被挤进配合间隙；（2）挡圈损坏 更换；
- 2、（1）手把向上缓缓回弹（2）提手把时压力表数字下降 活塞单向阀漏液 检修单向阀，损坏时更换；
- 3、打压时手感力过大，不出液，无压力显示 单向阀堵塞或锈蚀 拆洗。

更多相

关产品信息请

登录泰安市华纳机电设备有限公司网站查询或电话联系，联系方式：网址：<http://www.tahnjd.com/>
公司电话：0538-6290729，6290929传真：6290929，手机：13505385101。