

辽宁水性聚氨酯 色浆批发 水性聚氨酯分散体

产品名称	辽宁水性聚氨酯 色浆批发 水性聚氨酯分散体
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

这种方法也叫前交联法，缺点是易使预聚物黏度增大，较难分散在水中，辽宁水性聚氨酯，影响乳液的稳定性。新型交联剂和多官能团扩链剂的筛选与合成的研究相当活跃，已成为提高水性PU物理机械性能和耐水性能的主要途径之一。另一种方法为联法，采用带羧基的阴离子PU乳液进行交联，交联反应发生在PU分子的羧基上，有氮丙啶、碳化以及金属盐类化合物，在室温条件下进行交联。这类交联剂一般在使用PU乳液时加入，因其交联反应速率很快，短时间内产生凝胶而破乳。联法可成功解决PU乳液涂膜的亲水性问题，但因外加交联剂，组成双组分涂饰剂给施工带来不便，此方法使用较少。

1.上浆。根据产品和底材性质，选择不同性能的粘合剂。根据不同材料和性能可以选用水性聚氨酯粘合剂或类粘合剂。如橡胶、塑料、钢材、玻璃、木材等为底材时，水性聚氨酯分散体，主要考虑粘接牢度。服装用而料，既要考虑耐水洗牢度，又要考虑手感柔软以及透气、透湿性能等。粘度太小植上的绒毛可能倾斜，粘度太大则妨碍植入深度，降低强度。涂层量大，会使手感差，且延长烘烤时间;涂层量少，则摩擦牢度降低。调整适当的粘度和涂层量才能确保植绒质量。

上浆方式目前主要采用辊筒法和法。对于植花(局部植绒)，则采用圆网或平网印浆法对花纹部印浆，要求均匀、边界清晰，不能有起泡或空白点，植绒后形成植绒花纹。

;利用喷管上若干小孔，喷出过热蒸汽使绒毛受热变形，水性聚氨酯热熔胶，且喷汽口横向有规则地往复与织物纵向直线运动，形成了一定形状的几何图案，水性聚氨酯增稠剂，成为喷花植绒产品;利用磨毛工艺，将植绒织物表面绒毛磨细，达到仿麂皮绒效果;采用化学处理法(仅对复合纤维)将植绒产品浸渍在溶液中，溶去“海”部分纤维，形成仿桃皮绒、仿丝绒产品，等等。以上仅列举了一部分后整理方法。总的来说目前后整理方法很多，但开发力度还不够，有很多课题需要我们探索研究。

辽宁水性聚氨酯-色浆批发-水性聚氨酯分散体由浙江罗星化学股份有限公司提供。浙江罗星化学股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河北水性聚氨酯，江苏油性聚氨酯厂家，四川水性pu树脂批发的厂家，欢迎来电咨询。