

湘潭消防门 消防门定做 旭锋门业

产品名称	湘潭消防门 消防门定做 旭锋门业
公司名称	杭州旭锋门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

产品详情

钢质防火窗的使用质量好

伴随着防火知识的遍布，各种各样防火门，防火帘和消防安全家俱五花八门。那么这种产品选用怎样的解决才具备防火功能呢？虽然我们掌握此产品，但坚信有的人在构造时不容易了解它。事实上，超大型防火门的防火门的工作原理非常简单，主要应用除钢，不燃木材或不燃木材产品之外的无机物不燃资料，或一部分应用钢，不燃木材和不燃木材产品

制做门边框，消防门定制，门页框架，门边框，门页内若添充资料，则添充无毒性，没害的防火隔热保温资料，并配置具备必然阻燃性的防火五金配件

。可是在这里要表明的是，防火门生产厂家的防火门并没有真实的防火资料，防火门仅仅在临时阻碍防火拓宽的环节中起到实际效果，湘潭消防门，详尽的防火时时刻刻在于防火资料和防火门的补充性

一、查询防火门工程验收材料

查询防火门在出厂时的产品检测汇报、合格证书、生产许可证、防火门电子器件等消防工程验收材料，上边标注了材料和防火门级别。

二、查询防火门出厂铭牌

查询防火门门框上的生产商出厂铭牌，上边标注了生产制造企业名字、详细地址及联系电话，与此同时也标明了材料和阻燃等级。

三、测量防火门规格型号

为了更好地进一步确定防火门的级别准确无误，还可以运用测量防火门规格型号的方法来认证。钢质的

门框厚度一般为12cm，消防门定做，门扇厚度为5cm；钢质的门框厚度一般为11cm，门扇厚度为4.5cm；钢质丙级的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.2cm；木制的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.5-5.5cm；木制的门框厚度为10cm，门扇厚度为4-5cm；木制丙级的门框厚度一样为10cm，门扇厚度为4cm。

甲乙丙三级防火门各自用在哪里？

防火门做为房屋建筑防火安全隔开的对策之一，一般用在服务器防火墙上、楼梯口进出口或管道井张口位置，消防门公司，以避免烟、火的蔓延和扩散。

钢质防火门木质防火门用难燃木材或难燃木材产品作门框、门扇骨架、门扇控制面板。钢质防火门窗用钢质原材料制做门框、门扇骨架和门扇控制面板，门扇内若添充原材料，则添充对身体无害无污染的防火安全隔热原材料，并配上防火安全五金配件所构成的具备一定防火功能的门。钢钢质防火门用钢质和难燃木制原材料或难燃木材产品制做门框、门扇骨架、门扇控制面板。别的材料防火门窗选用除钢质、难燃木材或难燃木材产品以外的无机物难燃资料或部份选用钢质、难燃木材、难燃木材产品制做门框、门扇骨架、门扇控制面板，门扇内若添充原材料，则添充对身体无害无污染的防火安全保温材料，并配上防火安全五金配件所构成的具备一定防火功能的门。

湘潭消防门-消防门定做-旭锋门业(推荐商家)由杭州旭锋门业有限公司提供。杭州旭锋门业有限公司位于杭州富阳区大源镇中心小学东北侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭锋门业在金属门中享有良好的声誉。旭锋门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭锋门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。