

## 1.9'油管 隆凯来石油工具加工 1.9'油管 J55

产品名称	1.9'油管 隆凯来石油工具加工 1.9'油管 J55
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

## 产品详情

### 【石油套管成品】

石油油管规格:1.05 " -4-1/2 " (27mm-114mm)

石油套管规格4-1/2 " -20 " (114mm-508mm)

石油油管螺纹的加工形式:EUE? NUE? VAM-TOP NEW-VAM? HYDriI-PH6 等

石油套管螺纹类型:STC , BTC , LTC

1) 外径: 1.900" , 2-3/8" , 2-7/8" , 3-1/2" , 4-1/2"

2) 钢级: J55 , N80 , L80 , C90 , T95 , P110

3) 壁厚: 3.18 - 10.54mm

4) 加厚形式: EUE , NUE , 1.9"油管 EUE , IJ

5) 长度: R1 , R2 , R3

6) 扣型 : 圆扣 ( 8牙 , 10牙 )

7) 产品符合API SPEC 5CT标准 , 并获得API 5CT会标使用权。

I8013cr套管 , 1.9"油管 NUE , 规格有114mm , 298mm等。其他抗腐蚀I80-13cr套管 , 套管13cr油管接头 , 80 s-110ss高抗硫套管规格有 :

## I8013cr抗套管

规格：2-3/8-9-5/8

钢级：I80 13cr，1cr，9cr等。

## N80Q

石油套管/油管 螺纹加工 石油套管，油管，接箍 类产品的公司。

API石油套管，1.9"油管，单头螺纹短节，油管接箍，套管接箍，油管短节/短接，接头，管箍，

偏梯螺纹石油套管接箍，接箍料，加厚油管，加厚油管短节，油井用油管，

EUE加厚石油油管，双公短节，加重油管短节/短接

材质有J55/K55/N80/L80/P110.地热井套管扣型有STC/BTC/LTC/EUE/NUE规格型号有508、473，406.4，339.72，273.05，244.48，177.8，139.7，114.3，88.9，73.0，60.3，48.23 33.4 等

现货API油管/套管 1.9"油管。2-3/8"，2-7/8"，3-1/2"，4-1/2"

圆螺纹牙顶和牙底圆弧形有如下优越性：

- I 改善螺纹在旋紧时由于擦伤而引起的阻力
- I 上紧螺纹时，牙顶间隙为外来的颗粒和污物提供了一个有控制的间隙
- I 这种圆弧面牙顶对于因局部刮伤或凹痕损伤不敏感。

圆螺纹因其加工容易、密封性好、有一定的连接强度、现场维护和使用较简单、价格便宜的优点，在套管连接中被大量使用。

由于套管外径小至4 1/2，大至20寸，1.9"油管 J55，同种外径圆螺纹套管其螺纹接头形状有长、短之分，管体壁厚有厚、薄之分，材料钢级有高低之分，机紧扭矩有大小之分，这就使得套管和接箍的其它螺纹参数如：手紧紧密距牙数A等基本尺寸有所区别，所以，检验不同规格的圆螺纹套管及接箍螺纹的紧密距，要用相应规格的螺纹量规检验，必要时还要对检测数据进行相应的处理。

## 1.9"油管-隆凯来石油工具加工-1.9"油管

J55由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司是天津 静海县,钻采设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆凯来领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆凯来更加美好的未来。