

污水池玻璃鳞片树脂胶泥

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 污水池玻璃鳞片树脂胶泥 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 12.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

环氧树脂(E44)配以常温固化剂及活性稀释剂,就能以简便的手工操作使下班布牢固地粘贴在被衬材质的表面,形成环氧玻璃钢防腐层。

因而用于化工厂、酒厂、污水处理装置等要求防腐的场合。

包装规格:20KG/铁桶

1在涂料领域

- (1) 应用于汽车:底盘底漆、部漆,槽车内壁涂料
- (2)应用于容器:食品罐内、外壁涂料,贮槽内外壁防腐涂料,压力罐防腐
- (3)应用于工厂设备:设备、管道防腐涂料,冰箱、洗衣机外层涂料,电器设备绝缘涂料
- (4)应用于土建:桥梁防腐涂料,钢结构防腐涂料,水坭制品防渗涂料,地坪涂料,装饰涂料,功能涂料、钢丝网水泥闸门
- (5)应用于船舶:底货仓内壁涂料,海上集装箱涂料,钢铁部件防腐涂料

注意事项:

- 1.环氧树脂应存放于阴凉干燥处避免雨淋、日光曝晒。应与胺类化合物,切忌受潮。
- 2.调配环氧树脂时,要现用现配,适量配比固化剂,以免浪费。
- 3.环氧树脂存放期限一般为2年,超过期限应进行化验,符合指标则仍可使