

乙烯基胶泥防腐特种氰凝防水涂料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 乙烯基胶泥防腐特种氰凝防水涂料 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 12.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

产品用途

1.在涂料领域

<1>应用于汽车：底盘底漆、部件漆，槽车内壁涂料

<2>应用于容器：食品罐内、外壁涂料，贮槽内外壁防腐涂料，压力罐防腐

<3>应用于工厂设备：设备、管道防腐涂料，冰箱、洗衣机外层涂料，电器设备缘涂料

<4>应用于土建：桥梁防腐涂料，钢结构防腐涂料，水坭制品防渗涂料，地坪涂料，装饰涂料，功能涂料、钢丝网水泥闸门

<5>应用于船舶：底货仓内壁涂料，海上集装箱涂料，钢铁部件防腐涂料

氰凝防水防腐涂料是一种以多异氰酸酯为基础的聚氨酯分子合成材料，属双组份湿气固化型表面涂层材料。它用于钢结构防腐时附着力强，用于混凝土水池时渗透力强，渗透进砼中的液浆与砼的湿气相遇进行二次反应膨胀，有较大渗透半径和固体体积比，从而堵塞砼的毛细孔，达到增强砼表面强度和百分之百的防水效果。适用范围：氰凝防水防腐涂料各种水池、水闸、水坑的防渗、地沟、地槽、防水、防腐。各种冷却塔、冷水塔的防渗、防水、防腐。各种民用建筑物，屋顶，内外墙，天沟，阳台，下水道，等防水，防潮，防

腐蚀等工程。

技术指示：项目 指标外观 海灰色液体粘度(涂—4
粘度计), S 80固体含量 60粘结强度/Mpa 1.0不透水性0.3MPa 30min不透水耐热性 (10
0 ±2 , 5h) 无皱皮、起泡、剥落现象耐酸性 (10%H₂SO₄) 复合层浸泡
48h , 无起泡、无脱落耐碱性 (10%NaOH) 复合层浸泡
48h , 无起泡、无脱落耐盐水性 (25%NaCL) 复合层浸泡 48h , 无起泡、无脱落