

FLOWATCH 便携式流速仪

产品名称	FLOWATCH 便携式流速仪
公司名称	北京戴美克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴美克 型号:FLOWATCH
公司地址	中国 北京 北京市昌平区黄平路19号龙旗广场2号楼711
联系电话	010-82926270 15910805958

产品详情

FLOWATCH 便携式流速仪

用途：专为测量空气和液体流速而设计，是一款同时测量空气和液体流速的仪器。可显示当前流速、最大和平均流速，当前温度和最大和最小温度。可设定在3，6，12，30秒；1，6，30分钟；1，6，12，24小时时间段内测量平均速度。

技术规格：

常规风速叶轮

尺寸 叶轮直径20毫米，保护环直径33毫米

最小灵敏度 <3km/h - <1m/s

精度 $\pm 2\%$

离轴误差 $\pm 30^\circ / \pm 3\%$

工作温度 -50 ~ +100

小型风速叶轮

尺寸 叶轮直径12毫米，保护环直径18毫米

最小灵敏度 <3km/h - <1m/s

精度 $\pm 2\%$

离轴误差 $\pm 10^\circ / \pm 3\%$

承受温度 -50 ~ +100

水轮

尺寸 叶轮直径60毫米

最小灵敏度 <0.3km/h - <0.1m/s

精度	± 2%
离轴误差	± 20 ° / ± 3%
主机	
流速单位	km/h、 mph、 knots、 m/s和cm/s
流速范围	150 km/h (cm/s单位时为999cm/s)
流速分辨率	± 0.1 (cm/s单位时为3cm/s)
温度单位	、 和风寒
温度精度	± 0.2
温度分辨率	0.1
供电	2节1.5V AA电池 (不经常使用背光可以用至少3年)
探杆长度	电缆长度2米，可伸缩套管
重量	210克
尺寸	直径66 × 137毫米
电缆	PUR电缆