

400个障碍物规格参数，400米障碍物设备厂地尺寸规格参数宏丰

产品名称	400个障碍物规格参数，400米障碍物设备厂地尺寸规格参数宏丰
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	13500.00/套
规格参数	宏丰:1 HF-121:2 沧州:3
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

产品详情

400米阻止场(1套)规格型号

1.跨桩:由5个孔径30cm,高于路面10公分的跨桩构成.右侧三个跨桩定位点间距2.30米,间距体育场地中心线30cm,跨桩中点距端线5米.左侧2个跨桩定位点间距2.30米,间距体育场地中心线60cm,第1跨桩关键点间距端线6.15米.跨桩由立杆可混凝土组成.

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应该是正垂面.

3.实木护墙板:宽2米,高1.1米,厚20公分.洞孔宽50cm,高40公分,边沿距路面60cm,设在实木护墙板左边.实木护墙板一般是由实木板材组成.

4.高板跳水台:(高板高1.80米,长2米,宽50cm,厚5-8cm.)灵台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,灵台,低台间距1米,由砖,混凝土组成.(高板由木料组成,支撑材料为角钢.)水准横梯由钢质园管组成,设定少15个横杠,外径为3-4cm,四个立杆孔径为5公分左右,相对高度2.5米.

5.走过独木桥:长5米,高1.3米,孔径20-25cm,桥平面图设计宽10公分,斜柱长2米,宽20公分.大桥下面立杆间距1-1.30米,柱应漆上红,白双色颜色,一般是由无缝钢管组成.

6.墙面:宽,高各2米,厚20公分.一般是由实木板材构成.

7.低桩网:由12根立杆相一致排序二行,行间距2米,间隔1米,桩超出路面50cm,每对立面桩间用弹性材料弄直成平行线组成桩网,线下路面以松柔的沙层合适.立杆由无缝钢管组成.