

部队400米障碍器材安装图纸，军用单杠组装方法

产品名称	部队400米障碍器材安装图纸，军用单杠组装方法
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	宏丰:1 HF-125:2 沧州:3
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

产品详情

军队四百米障碍器械生产商规格型号：

规格型号:1.跨桩:由5个孔径30cm,高于路面10公分的跨桩构成.右侧三个跨桩的中心点距离2.30米,间距运动场中心线30cm,跨桩中点距端线5米.左侧2个跨桩的中心点距离2.30米,间距运动场中心线60cm,第1跨桩中心点间距端线6.15米.跨桩由木柱可混凝土组成.

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应为正垂面.

3.护墙:宽2米,高1.1米,厚20公分.洞孔宽50cm,高40公分,外缘距路面60cm,设在护墙左边.护墙主要是由木工板组成.

武警部队四百米障碍器械生产商4.高板跳水台:(高板高1.80米,长2米,宽50cm,厚5-8cm.)灵台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,灵台,低台间距1米,由砖,混凝土组成.(高板由木料组成,支撑材料为角钢.)水准横梯由钢质园管组成,设定少15个横杠,外径为3-4cm,四个立杆孔径为5公分左右,相对高度2.5米.

5.过独木桥:长5米,高1.3米,孔径20-25cm,桥平面图宽10公分,斜柱长2米,宽20公分.桥底下立杆间距1-1.30米,柱应漆上红,白相间色调,主要是由无缝钢管组成.

6.砖墙:宽,高各2米,厚20公分.主要是由木工板构成.

7.低桩网:由12根立杆相匹配排序二行,行间距2米,间隔1米,桩超出路面50cm,每对立面桩间用弹性材料弄直成水平线组成桩网,线下路面以松柔的沙层合适.立杆由无缝钢管组成.

四百米障碍器械生产商评价标准：

四百米障碍的评定标准编写2:分30秒跑完全程——合格2分10秒跑完全程——优良2分00秒跑完全程——。

军队四百米障碍器械生产商生产厂家加工工艺：

1，底梁选用12号槽钢电焊焊接成工字型基座，电焊焊接坚固，视角为基准斜角。在工字型基座的前提下电焊焊接槽钢及方钢管做为立杆，在立杆脚周边电焊焊接四个三角档做支撑，平稳坚固。

正中间选用松木制做薄厚

可靠性能优良，一个正常成年人翻盘不容易倾翻。

2、漆料(静电喷塑)、加工工艺：色调有迷彩服和军绿色二种

对板材及底梁均开展打磨抛光，使底梁及木工板都无毛边，不容易烧手，开展表层静电喷塑、喷漆。

武警部队四百米障碍器械生产商表层处理:全部钢质件表层均经酸洗钝化、磷化处理、打沙等初中级加工后选用进口的静电感应环氧基静电粉末喷涂结束后表层处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H，试品经GB1771-91 36钟头盐雾测试，涂层没变化，划格处单层浸蚀<2mm，商品具备耐腐蚀、耐湿热、耐老化、外型美观大方等特点，能适用于湿冷和雾霾自然环境，室内外都可以使用，且商品涂料配方没有有毒元素，防止危害用户的身心健康。