

无压风门气动控制装置PSKD，气动风门控制联锁装置

产品名称	无压风门气动控制装置PSKD，气动风门控制联锁装置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 功能:控制风门 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

无压风门气动控制装置PSKD，气动风门控制联锁装置的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等，电磁阀控制电压DC12V，电控风门主机ZMK127-Z的控制电压127V；

任何电接入，具有的安全性能和实用性;全气动风门控制装置，气动无压风门两道风门互为闭锁，可以完全实现两道风门互为闭锁；矿用气控无压风门具有全自动和半自动两种模式，方便矿方根据实际需要进行选择。将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部，然后使用 10 高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的压风接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合。

供货范围

- 1) 提供与材料使用相关的全部附件、备品备件
- 2) 材料出厂时必须有“产品合格证”、“煤安标志证”、安全性能符合国家标准，质量合格。
- 3) 供货时应对其供应的设备提供现场使用维护所必须的图纸；提供所必须的质量证明文件；提供三套完

整的书面和电子版安装维护使用说明书。