

10A-5气缸

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 10A-5气缸 |
| 公司名称 | 肇庆市肇端机械配件有限公司 |
| 价格 | 98.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 肇庆市太和北路12号B1区4幢201房F023单元（一址多照，仅限办公用途） |
| 联系电话 | 0758-15975259361 15975259361 |

产品详情

| 气缸品种 | 10A-5（标准型）10A-5R（带开关型） | | | | | | | | 10A-5V（带阀型） 10A-5K（带阀带开关型） | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|------|--------|----|------|-----|-----|--------|-------------------------------|----|------|-----|--------|-----|-----|-----|------|--|
| 气缸内径D（mm） | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | | |
| 最大行程S（mm） | 500 | | 800 | | 1000 | | 500 | | 800 | | 1000 | | 500 | | 800 | | 1000 | |
| 使用压力范围（MPa） | 0.05 ~ 1.0 | | | | | | | | 0.15 ~ 0.8 | | | | | | | | | |
| 耐压力（MPa） | 1.5 | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | | | |
| 使用速度范围（m/sec） | 50 ~ 700 | | | | | | | | 50 ~ 500 | | | | | | | | | |
| 使用温度范围（℃） | -25 ~ +80（但在不冻结条件下） | | | | | | | | -25 ~ +80（但在不冻结条件下） | | | | | | | | | |
| 工作介质 | 空气、干燥空气 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 给油 | 不需要（也可给油） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缓冲 | 两侧可调缓冲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缓冲行程（mm） | 20 | | | | 25 | | 28 | | 20 | | | | 25 | | 28 | | | |
| 最短行程（mm） | 安装 | 气缸型号 | 10A-5R | | | | | 10A-5V | | | | | 10A-5K | | | | | |
| | TC安装 | 32 | 125 | | | | | 75 | | | | | 125 | | | | | |
| | | 125 | 160 | | | | | 120 | | | | | 165 | | | | | |
| | 其他安装 | 32 | 30 | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | |
| 125 | | 160 | | | | | 110 | | | | | 165 | | | | | | |

