

南泰TPEE

产品名称	南泰TPEE
公司名称	武汉东南祥泰化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江汉区建设大道417号110栋2楼
联系电话	027-82965072 13317175345

产品详情

TPEE的特性：

- 优异的抗弯曲疲劳性能（10Mpa---350Mpa）
- 极好的瞬间高温性能(180 40分钟) - 优异的耐冲击性能,尤其是在低温(-70)
- 良好的抗撕裂性和耐磨性（100kn/m---220kn/m） - 出色的耐化学性和耐候性
- 优异的电性能（体积电阻 10^{14} ） - 优异的电荷承受能力
- 与ABS，PBT和PC等材料具有极好的粘结性 - 与油漆，胶水和金属均具有极好的粘结性
- 加工多样性,

TPEE的特点：

热塑性聚酯弹性体（TPEE）是一种含有PBT硬段和聚醚二醇软段的嵌段共聚物，又称聚酯橡胶。它兼具橡胶优良的弹性和热塑性塑料的易加工性。TPEE的结构强度高、耐蠕变性好、韧性和回弹性优异、耐油、耐酸碱、耐辐射、动态力学性能优越等特性，使用温度范围为-60 ~ +180 ，硬度范围为30D ~ 80 D，分为：高性能级、挤出级、V-0阻燃级（环保）、吹塑级、改性级。