

PZ573H-10C手动涡轮刀闸阀、伞齿轮插板阀

产品名称	PZ573H-10C手动涡轮刀闸阀、伞齿轮插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	型号:PZ573Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573H-10C手动涡轮刀闸阀、伞齿轮插板阀、伞齿轮刀型闸阀PZ573H伞齿轮刀闸阀PZ573F/X/Y伞齿轮刀形闸阀/伞齿轮闸板阀/伞齿轮刀型闸板阀/伞齿轮刀型插板阀/PZ573W伞齿轮不锈钢刀型闸阀/齿轮传动刀型闸阀采用刀型闸板,具有良好的剪切作用,最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。产品标准:设计制造:JB/T8691-1998结构长度:GB/T15188.2-94法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92PZ573H-10C手动涡轮刀闸阀、伞齿轮插板阀主要零部件材质:阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 PZ573H-10C手动涡轮刀闸阀、伞齿轮插板阀主要性能规范:公称压力PN壳体试验1.5 XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等 PZ573H-10C手动涡轮刀闸阀、伞齿轮插板阀结构图PZ573H-10C手动涡轮刀闸阀、伞齿轮插板阀主要外形及连接尺寸(mm): PZ573H、PZ573X、PZ573Y、PZ543H、PZ543F、PZ543X MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M 0.6MPa 50 48 90 110 300 4-M12 1.0MPa 50 48 100 125 300 4-M16 65 48 110 130 310 4-M12 65 48 120 145 310 4-M16 80 51 125 150 330 4-M16 80 51 135 160 330 4-M16 100 51 145 170 380 4-M16 100 51 155 180 380 8-M16 125 57 175 200 440 8-M16 125 57 185 210 440 8-M16 150 57 200 225 500 8-M16 150 57 210 240 500 8-M20 200 70 255 280 580 8-M16 200 70 265 295 580 8-M20 250 70 310 335 670 12-M16 250 70 320 350 670 12-M20 300 76 362 395 820 12-M20 300 76 368 400 820 12-M20 350 76 412 445 900 12-M20 350 76 428 460 900 16-M20 400 89 462 495 1020 16-M20 400 89 482 515 1020 16-M22 450 89 518 550 1150 16-M20 450 89 532 565 1150 20-M22 500 114 568 600 1250 16-M20 500 114 585 620 1250 20-M22 600 114 670 705 1500 20-M22 600 114 685 725 1500 20-M27