

洋紫荆油墨F3系列单张胶印快固亮光油墨

产品名称	洋紫荆油墨F3系列单张胶印快固亮光油墨
公司名称	广州市汉大商贸有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	广州市白云区西槎路得雅街10号103、104铺
联系电话	86-2086404525 13903005516

产品详情

洋紫荆油墨F3系列单张胶印快固亮光油墨

洋紫荆油墨F3系列单张胶印快固亮光油墨适用于单张铜版纸、胶版纸、白卡纸、白板纸等纸张材料，可适应低速到高速印刷条件。是一款适应性强，通用性广的标准化产品。

洋紫荆油墨特性：

洋紫荆油墨具有良好的固着性；机上结皮慢，但在印刷品上干燥优良；

洋紫荆油墨具有恰当的流动性和粘性，使其在高速的条件下，也可保证在机上良好地传递。洋紫荆油墨的浓度、良好的乳化性和转移性使得网点的还原性极为优异；色彩鲜艳，饱和度高，对原稿色彩的还原性强；同时具有突出的光泽表现。

F3*07系列为不结皮型，该油墨具有机上较长时间不结皮，纸张上较快固着之特点，便于保存和操作。

洋紫荆油墨技术参数：

品 名	F3101黑	F3301黄	F3401红
-----	--------	--------	--------

指 标				
TV (粘性)	9.5-10.5	9.5-10.5	10.0-11.0	1
DM (流动性)	33-38	32-37	33-38	
DT (干燥)	400-750	400-750	400-750	

注：各项指标的测试是在本公司实验室进行

检测项目	测试条件
粘性TV	粘性仪，400rpm， 32 ± 1
平行板粘度DM mm	平行板粘度计， 25 ± 2
斜度SL	平行板粘度计， 25 ± 2
细度GM μ	刮板细度计
干燥值DT min	干燥仪， 25 ± 2
颜色	刮色，与标样比较

洋紫荆油墨使用说明：

正常情况下（15—35℃）可直接上机使用；在室温过低或纸张表面状况不佳时可加入去粘剂或调墨油；如室内湿度大，或者其他情形影响干燥，可加入干燥剂。如有耐晒或其他要求，请选用本公司专业产品。

备注：助剂加入量请参见我公司关于助剂使用说明。

洋紫荆油墨包装和保质期：

本产品为1KG真空包装，保质期为3年。

【广州市汉大商贸有限公司代理：德国琥珀集团环保油墨及辅料、叶氏洋紫荆集团环保油墨、免醇减墨剂、SKIBO系列印刷辅料。产品有单张纸油墨、胶印轮转油墨、热固轮转油墨、合成纸油墨、水性上光油、哑光油、润版液及其他辅料。】