

L600型聚乙烯泡沫板 文山水泥接缝用泡沫板 恢复率高

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 文山水泥接缝用泡沫板 恢复率高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、在实际施工中，闭孔泡沫板会经常和双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封胶配合使用。使用时以闭孔泡沫板作为背衬材料，在其上部嵌填密封胶产品。聚闭孔泡沫板伸缩缝施工：1、先进行伸缩缝一侧混凝土浇筑。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

GB/T2918—1998塑料试样状态调节和试验的(idtISO291:1997)GB/T4132—1996绝热材料及相关术语(neqISO7345:1987)GB/T6342—1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定(idtISO1923:1981)GB8624—1997建筑材料性能分级方。

聚闭孔泡沫板安装的，主要的有下面这八点的：1、把锚柱安装在聚闭孔泡沫板底板四角。2、浇注聚闭孔泡沫板支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比聚闭孔泡沫板的锚柱大些。3、把聚闭孔泡沫板吊到垫石上方，校正平面位置和高度。

使用聚泡沫板的房屋，也可以紫外线给房屋构造带来的侵害。2、以前人们常用的内部保温材料，可能会出现热桥现象的产生，而且一旦产生热桥现象，就无法。而使用聚泡沫板这种外部墙壁保温材料就可以有效预防热桥的出现，从而避免结露的生成。

6、在实际施工中，闭孔泡沫板会经常和双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封胶配合使用。使用时以闭孔泡沫板作为背衬材料，在其上部嵌填密封胶产品。聚闭孔泡沫板伸缩缝施工：1、先进行伸缩缝一侧混凝土浇筑。

