

L600型聚乙烯泡沫板 沈阳水泥接缝用嵌缝板 恢复率高

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 沈阳水泥接缝用嵌缝板 恢复率高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的, 接缝处必须严丝合缝, 并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护 (1) 混凝土浇筑前, 必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除; (2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护, 及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

高密度聚闭孔泡沫板是一种具有的气泡结构的新型防水材料, 外观结构为微小泡沫颗粒组成。发泡的生产工艺: 两种不同的聚原料放入模具, 一种为粉状聚, 而另一种为混有发泡剂的小球状聚。粉状聚的熔点比发泡剂分解温度低, 且颗粒尺寸大小也不同, 用来成型塑件的外表层。

产品环保, 施工简便, 防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构, 外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

2、防腐性: 优良的耐化学性, 遇酸碱, 不发生有体。3、难燃性: 经过配方, 具有阻燃性和难燃性。4、抗老化: 耐油、耐碱、耐酸, 使用寿命在25年以上。5、减震缓冲: 优良的缓冲性、而强韧。

下列所包含的条文, 通过在本中引用而构成为本的条文。3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀, 耐老化性能优良。聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料, 经我交通部科学院等单位反复证明, 其性能与木材、软木要、橡胶、沥青相比, 聚闭孔泡沫板在外已广泛应用于公路、道桥、胀缝、立交桥、高速公路、跑道、

地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料、电厂防潮闸、冷。