

# L1100型聚乙烯泡沫板 株洲发泡聚乙烯泡沫板 耐盐耐油

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 株洲发泡聚乙烯泡沫板 耐盐耐油
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

高密度聚闭孔泡沫板高密度聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。高密度聚闭孔泡沫板聚闭孔泡沫板还有一高密度聚闭孔泡沫板个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规格为1000\*2000\*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

2、闭孔泡沫板储存（1）闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。（2）严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

1、聚泡沫板具有闭合小孔，因而能够对房屋的主要构造进行保护，从而房子的使用年限。由于房子的外部保持温度是把保温夹层房屋构造的外面，从而减小了因温度改变而造成房屋构造形状改变而带来更大的压力。

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代的三油四毡、沥青木杉板等材料。3、耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~不流淌、不变形、不脆裂、使

用寿命长。