

聚乙烯塑料泡沫板 郴州水泥接缝用填缝板 表面吸水率低

产品名称	聚乙烯塑料泡沫板 郴州水泥接缝用填缝板 表面吸水率低
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板的性能是非常优异的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，高密度聚闭孔泡沫板抗腐蚀能力也很强，高密度聚闭孔泡沫板所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。

2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构，PE泡沫板表面吸水率低，防潮，防止渗透性能和隔音效果很好。3、聚泡沫板耐腐蚀性能:耐海水、油、酸、碱、盐和其他腐蚀，和良好的耐久性。4、聚泡沫板加工性能:易于热压和切割，胶水，胶水和其他施工安装方便，操作简单。

聚闭孔泡沫板是一种新型的接缝止水材料，经我交通部科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸。

1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土之接缝板；9、水洞、混凝。

5、施工技术要求及(1) 闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性

能无变化。(2) 建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5 \text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。