

L1100型低发闭孔泡沫板 榆林机场跑道用嵌缝板 恢复率高

产品名称	L1100型低发闭孔泡沫板 榆林机场跑道用嵌缝板 恢复率高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、抗老化，、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。7、减震缓冲，优良的缓冲性、而强韧。8、耐低温，在 - 100 至105 条件下物体不起变化，适合冷冻空调业做保温材料。9、外观漂亮，颜色多样，平整光洁。

产品名称：台座止浆条（棒）材质：聚形状：泡沫条、泡沫棒特点：软硬适中、止浆效果好用途：预制梁场梁台底或模板底部注：该材料具有良好的化学性，不许多常见化学生存腐蚀或粉碎性能；回弹力强，经久耐用，使用方便。

压缩应力太小，说明材料过软，胀缝处易被砂、石杂物嵌入；压缩应力太大，则变形能力小，影响道面板的变形。所以要求压缩应力在0.35~10.35MPa。2、回弹性，反映胀缝材料压缩后的弹性恢复能力。当道面板收缩，胀缝重新变宽时，胀缝材料应能恢复且与混凝土壁，以保证胀缝板能封填胀缝，防止杂物进入。

聚闭孔泡沫塑料板物理力学性能：聚泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：%100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚泡沫塑料。

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

2、防腐性，遇酸碱，不发生有体。3、吸水率极低，密度小，不吸水，具有好的漂浮性能。4、无公害，高压聚闭孔泡沫板、无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。5、难燃性，经过配方，具有阻燃性和难燃性。

